

# Christie Boxer 4k30

Christie Boxer 4K30 144-001012-02		
Image	Luminosité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 000 lumens ANSI (valeur moyenne)</li> <li>• 30 000 lumens au centre</li> <li>• 32 500 lumens ISO</li> </ul>
	Contraste	• 2000:1
Technologie d'affichage	Type	• Puce DMD tri-DLP® 1,38"
	Résolution native	• 4K (4096 x 2160)
Lampe	Type	• 6 lampes NSH 450 W
	Durée de vie	• 1 500 heures avant de produire 70 % de la luminosité initiale
Entrées		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cartes 3G HD-SDI double entrée</li> <li>• 2 cartes DisplayPort double entrée</li> <li>• HDBaseT</li> </ul>
Fréquence d'affichage des pixels		• 1,2 Gpx/s, plate-forme Christie® TruLife
Réseau		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clavier</li> <li>• Entrée RS232</li> <li>• Ethernet (10/100) RJ45</li> </ul>
Monture d'objectif		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système d'insertion d'objectif sans outil</li> <li>• Ligne de visée réglable</li> <li>• Décentrement vertical et horizontal motorisé de l'objectif</li> <li>• Zoom et mise au point motorisés</li> </ul>
Objectifs	Fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.72:1 (pas de décentrement)</li> <li>• 0.9:1 (décentrement : V : ± 45 %, H : ± 15 %)</li> </ul>
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.13-1.31:1 (décentrement : V : ± 60 %, H : 25 %)</li> <li>• 1.31-1.63:1 (décentrement : V : ± 80 %, H : 30 %)</li> <li>• 1.63-2.17:1 (décentrement : V : ± 80 %, H : 30 %)</li> <li>• 1.99-2.71:1 (décentrement : V : ± 15 %, H : 5 %)</li> <li>• 2.71-3.89:1 (décentrement : V : ± 45 %, H : 15 %)</li> <li>• 3.89-5.43:1 (décentrement : V : ± 85 %, H : 25 %)</li> <li>• 4.96-1-7.69:1 (décentrement : V : ± 55 %, H : 20 %)</li> </ul>
Accessoires en option		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte d'entrée DVI Dual Link</li> <li>• Carte d'entrée Twin HDMI™</li> <li>• Carte 3G HD-SDI double entrée</li> <li>• Carte DisplayPort double entrée</li> <li>• Système de montage et d'empilement</li> <li>• Carte multi-entrée HB</li> <li>• Carte DisplayPort quatre entrées (HB)</li> </ul>
Alimentation requise	Tension en fonctionnement	• 200-240 V
	Courant de fonctionnement	• 19 A
Dimensions/poids	Dimensions	• (LxlxH) : 959 x 597 x 305 mm (37,75 x 23,5 x 12")
	Poids	• 72,57 kg (160 lb)
Environnement d'exploitation	Température	• 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
	Humidité	• 10-80 % sans condensation
Garantie		• Trois ans

Pour consulter les caractéristiques techniques des Christie Boxer 2K20, 2K25 et 2K30, rendez-vous sur [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com).

## Other EMEA offices

**France**  
Bâtiment D - Hall 4  
Parc SWEN – Louis Roche  
86/114 avenue Louis Roche  
92230 Gennevilliers  
France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

**United Kingdom**  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

**Africa**  
PH: +27 71 335 8667

**Eastern Europe**  
Representative Office  
PH: +36 (0)1 47 48 138

**Germany**  
PH: +49 2161 566 200

**Middle East**

PH: +971 (4) 503 6800

**Spain**  
PH: +34 91 633 9990

**Italy**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161

**Russia**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +7 (495) 930-8961



ISO 9001  
ISO 14001  
Kitchener, Ontario

Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)



Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4207 Jan 16

**CHRISTIE®**