

# Christie Boxer 4K30

Christie Boxer 4K30 144-001012-02		
Изображение	яркость	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 000 ANSI (типичное)</li> <li>• 30 000 в центре</li> <li>• 32 500 ISO</li> </ul>
	контрастность	• 2 000:1
Технология визуализации	тип	• 3DLP® 1,38 дюйма DMD
	исходное разрешение	• 4K (4 096 x 2 160)
Лампа	тип	• 6 ламп NSH по 450 Вт
	срок службы	• 1 500 ч до 70% исходной яркости
Входные разъемы		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 блока ввода с двумя разъемами 3G HD-SDI</li> <li>• 2 блока ввода с двумя разъемами DisplayPort</li> <li>• HDBaseT</li> </ul>
Пиксельная частота		• 1,2 Гпикс/с – электроника Christie® TruLife
Сетевые интерфейсы		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клавишная панель</li> <li>• Вход RS232</li> <li>• Ethernet (10/100) RJ45</li> </ul>
Байонет		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система замены объектива без использования инструментов</li> <li>• Регулировка оптической оси</li> <li>• Моторизованная регулировка горизонтального и вертикального смещения объектива</li> <li>• Моторизованная регулировка масштабирования и фокусировки</li> </ul>
Объективы	с фиксированным расстоянием	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,72:1 (без смещения)</li> <li>• 0,9:1 (смещение: В: ±45%, Г: ±15%)</li> </ul>
	вариообъективы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,13-1,31:1 (смещение: В: ±60%, Г: 25%)</li> <li>• 1,31-1,63:1 (смещение: В: ±80%, Г: 30%)</li> <li>• 1,63-2,17:1 (смещение: В: ±80%, Г: 30%)</li> <li>• 1,99-2,71:1 (смещение: В: ±15%, Г: 5%)</li> <li>• 2,71-3,89:1 (смещение: В: ±45%, Г: 15%)</li> <li>• 3,89-5,43:1 (смещение: В: ±85%, Г: 25%)</li> <li>• 4,96-1-7,69:1 (смещение: В: ±55%, Г: 20%)</li> </ul>
Дополнительные аксессуары		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок ввода Dual-link DVI</li> <li>• Блок ввода с двумя портами HDMI™</li> <li>• Блок ввода с двумя разъемами 3G HD-SDI</li> <li>• Блок ввода с двумя разъемами DisplayPort</li> <li>• Монтаж в стойке и объединение в массив</li> <li>• Блок ввода HB multi</li> <li>• Блок ввода Quad DisplayPort (HB)</li> </ul>
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 200-240 В
	рабочий ток	• 19 А
Габариты	размер	• 959 x 597 x 305 мм (Д x Ш x В)
	вес	• 72,57 кг
Условия эксплуатации	температура	• от 5 до 40°C
	влажность	• 10-80%, без образования конденсата
Гарантия		• Три года

С особенностями Christie Boxer 2K20, 2K25 и 2K30 можно ознакомиться на сайте christieemea.com.

## Офис независимых продаж

Россия  
119234, Москва,  
Ленинские горы,  
Владение 1, строение 77,  
офис 101.4В  
Научный парк МГУ  
Тел.: +7 (495) 930-8961

## EMEA offices

United Kingdom  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa  
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe  
Representative Office  
PH: +36 (0)1 47 48 138

France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany  
PH: +49 2161 566 200

Middle East  
PH: +971 (4) 503 6800

Spain  
PH: +34 91 633 9990

Italy  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)



Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4207 Jan 16

**CHRISTIE®**